



GRASSO VERDE FILANTE

Descrizione

Grasso di buona qualità formulato con sapone di calcio, olio minerale altamente raffinato e polimeri adesivanti.

Proprietà

- Buona stabilità strutturale per assicurare una ottimale lubrificazione durante il servizio;
- Elevata protezione contro la ruggine e la corrosione;
- Elevata protezione contro l'usura;
- Ottima capacità di aderire alle superfici metalliche anche in condizioni di alti carichi;
- Ottima resistenza all'azione dilavante dell'acqua.

Applicazioni

Lubrificazione di cuscinetti radenti, eccentrici, guide, funi, catene, perni, boccole, mozzi ruota di veicoli operanti in condizioni medie; la resistenza all'acqua lo rende particolarmente idoneo all'impiego in agricoltura ed in generale in tutti i casi di presenza di umidità.

Utilizzato mediante ingrassatori Stauffer.

Il campo di temperature d'impiego è tra i -20°C e $+100^{\circ}\text{C}$.

CARATTERISTICHE TIPICHE (valori medi indicativi)

Caratteristiche	Unità d.m.	Valori
Gradazione NLGI	---	2
Aspetto	---	Pomatoso/Filante
Punto di goccia Ubbelhode	$^{\circ}\text{C}$	Min. 140
Penetrazione a 25°C	dmm	260/290